

Klima Delik Tıkama

Ürün Özellikleri :

Genellikle eskimeye bağlı olarak, metal yorgunluğu, hortum eskimesi ve o-ring bozulması nedeniyle, sistemde soğutma gaz kaçakları olur. Bu gaz çevreye zararlıdır ve genellikle yüksek masraflı onarımlar gerektirir. Bu ürün bu kaçak noktalarını tıkamakla yüksek maliyetlerden korur. Kaçak noktaları uzun süre kalıcı bir şekilde tıkanır ve böylelikle sistemin sızdırmazlığı sağlanmış olur. Hava ve nem ile teması, özelliğini bozmadır. 0,5 mm'e kadar olan delikleri tıkar.

- Metal ve lastik yüzeylerdeki mikro ölçekli delikleri kalıcı bir şekilde kapatır.
- Tüm soğutma kimyasalları ile uyumludur.
- UV lambası ile görülür.
- Kompresör gürültüsünü azaltır.
- Polimer içermez.
- kalıcı koruyucu olarak idealdir.
- Kompresöre zarar vermez.
- 5,5 bar basınca kadar olan veya vakumda çalışan klima sistemlerine uygulanabilir.

Kullanım :

Kullanım öncesi için test:

1. Alçak basınç çıkış kapağını açın.
2. Vakum pompası bağlantısını takın ve -1 bar vakum oluşturun. (Yaklaşık 5 dakika)
3. Vakum pompasını kapatın. – 1 bar da yaklaşık 4 dakika düz tutun.
4. Eğer bu sürede basınç kaybı oluşuyorsa, kaçak uygulama için çok büyüktür.

Uygulama :

1. Klimayı çalıştırın.
2. Kartuşun vidalı kapağını açın ve adaptörü takın.
3. P6082 nolu esnek adaptör ile hortumlardaki hava alınmalıdır.
4. Alçak basınç çıkışı olmayan klima sistemi araçlar için P6083 nolu adaptör kullanılmalıdır.
5. Adaptörü alçak basınç çıkışına takın ve kartuş içeriğinin tamamını boşaltın.
6. Adaptörü çıkarın.
7. Gerekirse tekrar uygulayın.
8. Klima sistemini en az 30 dakika çalıştırın.

İçerik Miktarı: 30ml

Koli Adedi: 15

Ürün Kodu: P6080

Adaptörler



Kodu : P6081



Kodu: P6082